

TCL



It's Cool!

ELITE SERIES

-  Strong Cooling in High Temp.
-  Self-cleaning
-  Rapid Cooling/Heating
-  Smart Air Flow



NEYMAR JR

TCL GLOBAL BRAND AMBASSADOR

BORN A LEGEND

Készülék funkciók

„I feel”



A távirányítóba beépített érzékelő segítségével mindig a nekünk leginkább megfelelő lesz a hőérzet. Helyezzük a távirányítót a helyiségen belül oda, ahol a legtöbbet tartózkodunk.

„I set”



Csak egy gomb. Mindössze ennyire van szükség, mivel ennek megnyomásával a készülék a memóriában elmentett felhasználói beállítások szerint kezd működni.

Erőteljes fűtés / fűtés



A csúcstechnológiás motorok és kompresszor alkalmazásával a TCL klímaberendezés már egészen rövid idő alatt képes biztosítani a hűs (vagy meleg) levegő élvezetét.

Anti cold air



Fűtés üzemmódban a beltéri ventilátor sebességét az elpárologtató hőmérséklete határozza meg. Csak akkor kezd el működni a ventilátor, ha a hőmérséklet elég meleg, ezzel is megakadályozva a hideg levegő beáramlását a készülék bekapcsolásakor vagy leolvasztás után.

Rejtett kijelző



Felhasználóbarát, formatervezett és igény szerint ki-be kapcsolható LED kijelző.

Automatikus újraindulás



A légkondicionáló működése közben eltárolja az üzemi adatokat és beállításokat. Egy esetleges áramkimaradás esetén az Auto Restart funkció segítségével, a berendezés a leállás előtti üzemmódban működik tovább az áramszolgáltatás visszaállásakor.

Időzítő



24 / 12 órás ki-be kapcsolás időzítő.

Intelligens leolvasztás



Fűtési üzemmódban, alacsony külső hőmérséklet esetén az automataleolvasztás-funkció bekapcsol a kültéri egység jégmentesítése és az optimális teljesítmény fenntartása végett. A leolvasztási ciklus végeztével pedig automatikusan visszaáll fűtési üzemmódba.

ECO Üzemmód



A magas hatékonyságon és energiatakarékosságon felül a klímaberendezés rendelkezik egy külön ECO (energiatakarékos) üzemmóddal, ami tovább fokozza a komfortérzetet és az egészséges környezeti hatást.

Párátlanító funkció



Az önálló párátlanító üzemmóddal akár még a nedves ruhák is megszáradhatnak, amikor az időjárás párássá válik, így nem szükséges aggódnia a nedvesség miatt.

Könnyen tisztítható szűrő



A könnyen kivehető és tisztítható szűrőknek köszönhetően folyamatosan biztosított az egészséges környezet.

Éjszakai üzemmód



Ez az üzemmód biztosítja a pihentető alváshoz szükséges kellemes környezetet a levegő túlhűtésének, vagy túlfűtésének elkerülésével.

Öndiagnosztika



Ennek a funkciónak köszönhetően a berendezés elektronikája folyamatosan ellenőrzi a készülék egységeinek állapotát és esetleges rendellenesség esetén hibakód kijelzéssel hívja fel a figyelmet a problémára.

Öntisztító funkció



Az automatikus öntisztító funkció segítségével a klímakészülék belső felülete kiszárítható, így nem tud rajta megtelepedni a penészgomba.

Komfortos hűtés



A berendezés hűtés üzemmódban a levegő páratartalmát is csökkenti, ezáltal is biztosítja a megfelelő komfortot a felhasználók részére

Beépített hűtőközeg-szivárgás érzékelő



A berendezés, a beprogramozott öndiagnosztika funkció segítségével érzékeli, ha a hűtőközeg töltet kevés a biztonságos üzemeléshez, és erről a felhasználót hibakód kijelzéssel tájékoztatja.

Smart Air flow



Hűtés üzemmódban a légterelés felfelé, fűtés üzemmódban lefelé irányul a funkció bekapcsolásával.

Légterelő lamella pozíciójának tárolása



A készülék újraindítása esetén a légterelő lamella automatikusan beáll a korábban beállított pozícióba.

Fűtés -20°C-os külső hőmérsékletig



Legyen kint akár -20°C, a TCL készülékek még akkor is felmelegítik otthonát.

ELITE széria



			TCE-25CHSD	TCE-35CHSD	TCE-51CHSD	TCE-70CHSD
Teljesítmény		BTU / kW	9000 / 2,6	12000 / 3,5	18000 / 5,1	24000 / 6,8
Névleges hűtő teljesítmény		W	2650 (960-3120)	3530 (1080-3970)	5130 (1250-5920)	6810 (1830-7810)
Névleges fűtő teljesítmény		W	2750 (950-3380)	3680 (1010-4280)	5230 (1350-6280)	6870 (1850-7630)
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER		W/W	6,6	6,2	6,3	6,5
Energia osztály hűtés			A++	A++	A++	A++
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP		W/W	4,0	4,0	4,0	4,1
Energia osztály fűtés			A+	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás	Hűtés	kWh/a	138	198	283	366
	Fűtés	kWh/a	840	1050	1575	1878
Párátlanítás		Liter/h	0,9	1,1	1,5	1,8
Beltéri hangteljesítmény szint	Magas fokozat	dB(A)	50	50	53	54
	Alacsony fokozat	dB(A)	29	29	37	40
Külső hangteljesítmény szint	Magas fokozat	dB(A)	60	60	65	67
Tápfeszültség			220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph
Áramfelvétel	Hűtés	A	3,9 (1,2~6,1)	5,1 (1,5~6,9)	7,2 (1,7~10,8)	8,9 (2,3~12,5)
	Fűtés	A	4,0 (1,2~6,4)	5,2 (1,5~7,2)	7,3 (1,7~12,0)	9,0 (2,3~13,7)
Betáp			beltéri egység	beltéri egység	beltéri egység	beltéri egység
HŰTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO ₂ egyenérték			R32 / 0,52 kg / 675 / 0,351 t	R32 / 0,60 kg / 675 / 0,405 t	R32 / 0,92 kg / 675 / 0,621 t	R32 / 1,06 kg / 675 / 0,716 t
Előtöltött csővezeték hossz beltéri egységenként		m	3,5	5	5	5
Kiegészítő hűtőközeg töltet		g/m	20	20	30	30
Kompresszor típus			Forgódugattyús	Forgódugattyús	Forgódugattyús	Forgódugattyús
Légzállítás hűtés / fűtés		m ³ /h	550 / 550	550 / 550	800 / 800	970 / 980
Csatlakozó csövek	Gáz	Inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (9,52)
	Folyadék	Inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
Minimális csőhossz		m	3	3	3	3
Standard csőhossz		m	5	5	5	5
Maximális csőhossz		m	15	15	15	15
Nettó méretek	Beltéri	mm	777x250x205	777x250x205	910x292x205	1010x315x220
	Külső	mm	700x552x256	700x552x256	780x602x347	845x693x336
Nettó tömeg	Beltéri	kg	8,5	8,5	10	13
	Külső	kg	24	26	36	46
Láb (konzol) furatközép távolság	Külső	mm	439	439	516	586
Működési tartomány hűtés / fűtés		°C	-15 - +50 / -20 - +30	-15 - +50 / -20 - +30	-15 - +50 / -20 - +30	-15 - +50 / -20 - +30



multi



Beltéri egységek

			TAC-09CHSD/XA41-I	TAC-12CHSD/XA41-I
Teljesítmény		BTU / kW	9000 / 2,5	12000 / 3,5
Névleges hűtő teljesítmény		W	2500 (1000-3000)	3500 (1000-3500)
Névleges fűtő teljesítmény		W	2500 (1000-3200)	3500 (1000-4000)
Hangteljesítmény szint	Magas fokozat	dB(A)	50	50
	Alacsony fokozat	dB(A)	34	34
Tápfeszültség			220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Áramfelvétel	Hűtés	A	0,2	0,2
	Fűtés	A	0,2	0,2
Légszállítás hűtés / fűtés		m3/h	650	680
Csatlakozó csövek	Gáz	Inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
	Folyadék	Inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
Maximum csőhossz beltéri egységenként		m	15	15
Maximum szintkülönbség		m	10	10
Előtöltött csővezeték hossz beltéri egységenként		m	5	5
Kiegészítő hűtőközeg mennyisége		g/m	15	15
Nettó méretek		mm	777 x 250 x 205	777 x 250 x 205
Nettó tömeg		kg	8,5	8,5




 NEYMAR JR.
 TCL GLOBAL BRAND AMBASSADOR
 BORN A LEGEND



multi



Kültéri egységek

			FMA-1812HD/DVO	FMA-2713HD/DVO
Teljesítmény		BTU / kW	18000 / 5,2	27000 / 7,9
Névleges hűtő teljesítmény		W	5200 (1230-5600)	7900 (2800-8800)
Névleges fűtő teljesítmény		W	5290 (1290-5750)	7900 (2450-8800)
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER		W/W	6,2	6,1
Energia osztály hűtés			A++	A++
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP		W/W	4,0	4,0
Energia osztály fűtés			A+	A+
Hangteljesítmény szint	Magas fokozat	dB(A)	65	68
Tápfeszültség			220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Áramfelvétel	Hűtés	A	6,8 (1,3~7,6)	10,8 (1,6~12,0)
	Fűtés	A	6,5 (1,2~7,8)	9,3 (1,9~10,3)
HŰTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO ₂ egyenérték			R32 / 1,1 kg / 675 / 0,743 t	R32 / 1,6 kg / 675 / 1,08 t
Kompresszor	Típus		Forgódugattyús	Forgódugattyús
Légszállítás		m ³ /h	3000	4000
Csatlakozó csövek	Gáz	Inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
	Folyadék	Inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
Minimum csőhossz, összesen / áganként		m	3	3
Maximum csőhossz, összesen / áganként		m	30 / 15	45 / 15
Előtöltött csővezeték hossz beltéri egységenként		m	5	5
Kiegészítő hűtőközeg mennyisége		g/m	15	15
Nettó méretek		mm	830 x 605 x 290	950 x 660 x 310
Nettó tömeg		kg	40	50
Lábtávolság		mm	521	623
Működési tartomány hűtés / fűtés		°C	-15 - +50 / -20 - +30	-15 - +50 / -20 - +30

Kombinációk

FMA-1812HD	1 beltéri egység		2 beltéri egység	
		9		9+9
		12		9+12
		-		12+12

FMA-2713HD	1 beltéri egység		2 beltéri egység		3 beltéri egység	
		9		9+9		9+9+9
		12		9+12		9+9+12
		-		12+12		12+12+12



The Creative Life – ez nem csak egy szlogen, hanem a vállalatcsoport vezérelve A '80-as évek elején megtett első lépések után a TCL csoport mára a világ vezető háztartási gép és szórakoztató elektronikai gyártójává vált.

A TCL csoport saját márkái biztosan ismerősen csengenek mindenki számára. Az ő gyáraikban készülnek a Thomson, a Rowa és a TCL televíziók, az Alcatel és a Blackberry telefonok, az IKEA Uppleva integrált házimozsi-rendszerek. Palettájukon találunk még többek között tableteket, számítógépeket, hűtőszekrényeket, mosógépeket és légkondicionáló készülékeket.

Az 1999-ben indított klímaüzletág rövid időn belül a vállalatcsoporton belül is kiemelt ágazattá vált. Az éves szinten gyártott 10 millió lakossági és kereskedelmi klímaberendezést a világ 165 országában forgalmazzák.

Megbízható minőség, modern megjelenés, csúcstechnológia

Támaszkodva a csoport 23 kutatóintézetének eredményeire a TCL innovatív, kiváló minőségű, megbízható, verhetetlen ár – érték arányú klímaberendezésekkel látja el vásárlóit.

Az Ön TCL klíma forgalmazója:

Multiker

Keszthely Martinovics u. 86.
Gyenesdiás Liget Pláza földszint Kereskedők Útja 4-6.
Tel.: +36 30 9367777
Web: www.multiker.eu

